

CARATTERISTICHE TECNICHE
PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G
GRUPPO Bia CON E ≤ 0,5 % UGL
TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G
GROUP Bia WITH E ≤ 0,5 % UGL

Edge

75x150 (30"x60"). 25x150 (10"x60"). 75x75 (30"x30"). 25x75 (10"x30")
 60x60 (24"x24"). 30x60 (12"x24"). 9,7x60 (3 7/8"x24"). 6,4x60 (2 1/2"x24"). 3,1x60 (1 1/4"x24")

| | CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES | NORMA SPECIFICATION | VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm | *VALORE KEOPE *KEOPE VALUES |
|---|--|--------------------------|---|---------------------------------------|
| CARATTERISTICHE DI REGOLARITA' REGULARITY CHARACTERISTICS | LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH | ISO 10545-2 | ± 0,6 % ± 2 mm | ± 0,2 % |
| | SPESSORE THICKNESS | ISO 10545-2 | ± 5,0 % ± 0,5 mm | CONFORME IN ACCORDANCE |
| | ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY | ISO 10545-2 | ± 0,5 % ± 2 mm | ± 0,1 % |
| | RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES | ISO 10545-2 | ± 0,5 % ± 1,5 mm | ± 0,1 % |
| | PLANARITÀ SURFACE FLATNESS | ISO 10545-2 | ± 0,5 % ± 2 mm | ± 0,3 % |
| CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS | ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION | ISO 10545-3 ASTM C373 | ≤ 0,5 % | ≤ 0,1 % CONFORME IN ACCORDANCE |
| | FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE | ISO 10545-4 | ≥ 1300 N ≥ 35 N/mm ² | > 1500 N ≥ 45 N/mm ² |
| CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS | RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm ³ | ≤ 145 mm ³ |
| CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS | COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION | ISO 10545-8 | METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE | < 7x10 ⁻⁴ °C ⁻¹ |
| | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE | ISO 10545-9 | METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE | GARANTITA GUARANTEED |
| | RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE | ISO 10545-12 | RICHIESTA REQUIRED | CONFORME IN ACCORDANCE |
| CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS | RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS | ISO 10545-13 | METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE | GARANTITA GUARANTEED |
| | RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING | ISO 10545-14 | METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE | GARANTITA GUARANTEED |
| CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS | COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER | BCRA | METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE | > 0,4 |
| | COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER | ASTM C1028 | | |
| | CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM | DIN 51130 DIN 51097 | | |

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

WS MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE:
 748x1498 . 248x1498 . 748x748 . 248x748 .
 596x596 . 297x596 . 97x596 . 64x596 . 31x596

VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 75x150 (8), 25x150 (8), 75x75 (8), 25x75 (8), 60x60 (6), 30x60 (6), 9,7x60 (6), 6,4x60 (6), 3,1x60 (6)
 VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 75x150 (8), 25x150 (8), 75x75 (8), 25x75 (8), 60x60 (6), 30x60 (6), 9,7x60 (6), 6,4x60 (6), 3,1x60 (6)

SPESSORE - THICKNESS:

10 mm (75x150. 25x150. 75x75. 25x75) -
9,5 mm (60x60. 30x60. 9,7x60. 6,4x60. 3,1x60)



Dossier UPEEC en cours. Pour plus d'information: www.keope.com/upeec

Seul le site internet du CSTB fait foi, pour vérifier les classements UPEEC indiqués, merci de consulter le site www.cstb.fr

CERTIFICATI E GARANZIE
 CERTIFICATES AND GUARANTEES



MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING. FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES.
 MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN. MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

| FORMATO size format formato | SPESSORE thickness épaisseur stärke espesor | PZ/SCATOLA pieces/box pièces/bôte stück/karton pzas/caja | MQ/SCATOLA sq. mt./box m ² /bôte qm./karton mq/caja | KG/SCATOLA kg/box kg/bôte kg/karton kg/caja | MQ/PALLET sq. mt./pallet m ² /palette qm./pallet | KG/PALLET kg/pallet kg/palette kg/palette kg/pallet | SCATOLA/PALLET box/pallet bôte/palette karton/palette caja/pallet |
|--------------------------------------|---|--|--|---|--|---|---|
| 75x150 | 10,0 mm | 1 | 1,125 | ≈ 24,40 | 28,125 | ≈ 630 | 25 |
| 25x150 | 10,0 mm | 3 | 1,125 | ≈ 25,40 | 33,75 | ≈ 782 | 30 |
| 75x75 | 10,0 mm | 2 | 1,125 | ≈ 26,00 | 47,25 | ≈ 1112 | 42 |
| 25x75 | 10,0 mm | 6 | 1,125 | ≈ 25,00 | 38,25 | ≈ 870 | 34 |
| 60x60 | 9,5 mm | 3 | 1,08 | ≈ 23,80 | 43,20 | ≈ 972 | 40 |
| 30x60 | 9,5 mm | 6 | 1,08 | ≈ 23,80 | 43,20 | ≈ 972 | 40 |
| 9,7x60 | 9,5 mm | 10 | 0,582 | ≈ 13,00 | 34,92 | ≈ 800 | 60 |
| 6,4x60 | 9,5 mm | 15 | 0,576 | ≈ 12,48 | 41,47 | ≈ 918,6 | 72 |
| 3,1x60 | 9,5 mm | 30 | 0,558 | ≈ 13,00 | 33,48 | ≈ 800 | 60 |
| 7,2x60 battiscopa | - | 10 | ml. 6,00 | ≈ 10,50 | - | - | - |
| 7,2x75 battiscopa | - | 9 | ml. 6,75 | ≈ 11,45 | - | - | - |

Consigli di posa - Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga.

To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3

It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3

La leggera stonalizzazione cromatica della superficie evidenzia la naturalezza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si raccomanda di posare attingendo contemporaneamente da scatole diverse.

The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the product. To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from different boxes when laying.

Per la finitura naturale subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto su: www.keope.com/cleaning.html

For natural finish, as soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website www.keope.com/cleaning.html


| FORMATI SIZES. FORMATS. FORMATE. FORMATOS. | 75x150 30"x60" | 25x150 10"x60" | 75x75 30"x30" | 25x75 10"x30" | 60x60 24"x24" | 30x60 12"x24" | 9,7x60 3 7/8"x24" | 6,4x60 2 1/2"x24" | 3,1x60 1 1/4"x24" | 7,2x60 2,8"x24" battiscopa | 7,2x75 2,8"x30" battiscopa | 33x60 13"x24" *scalino con profilo incollato | 33x33 13"x13" *scalino angolare con profilo incollato |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Edge Grey | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Edge Brown | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Edge Silver | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Edge Dark | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

■ naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifié - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado


• Disponibile in tutti i colori solo su ordinazione - • Available in all the colours on order only - • Disponible dans tous les couleurs uniquement à la demande - • In allen Farben in der ausführung nur auf Anfrage - • Disponible en todos los colores sólo bajo petición.

PEZZI SPECIALI


TRIMS. PIECES SPECIALES. FORMTEILE. PIEZAS ESPECIALES




battiscopa - bullnose -
 plinthe - Sockel - rodapié
 7,2x60 - 2,8"x24" - Rettificato



battiscopa - bullnose -
 plinthe - Sockel - rodapié
 7,2x75 - 2,8"x30" - Rettificato



***scalino con profilo incollato -**
 glued step tread -
 nez de marche collé -
 geklebte stufenplatte -
 peldaño con perfil pegado
 33x60 - 13" x24" Rettificato



***scalino angolare con profilo incollato -**
 glued corner step tread -
 carreau de marche collé pièce angulaire -
 geklebte stufenplatte eckstück -
 peldaño esquina con perfil pegado
 33x33 - 13" x13" Rettificato

• Disponibile in tutti i colori solo su ordinazione - • Available in all the colours on order only - • Disponible dans tous les couleurs uniquement à la demande - • In allen Farben in der ausführung nur auf Anfrage - • Disponible en todos los colores sólo bajo petición.